

Akku-Bohrhammer

Uneo Maxx

Uneo Maxx das kraftvolle 3-in-1-Multitalent zum Hämmern, Bohren und Schrauben

[Zum Produkt](#)



Zentrale Produktmerkmale

- Hämmern in Beton und Mauerwerk, Bohren und Schrauben mit dem kraftvollen pneumatischem Bosch-Hammerwerk mit 0,6 Joule Schlagstärke
- Komfortables Arbeiten durch besonders handliche Größe und ein geringes Arbeitsgewicht von 1,4 kg
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie

Weitere Produktvorteile

- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku und 1-Std.-Lader, einsetzbar in allen Geräten des Bosch 18-V-Lithium-System
- Bosch-SDS-Quick-Werkzeugaufnahme Schneller und werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeuges und optimale Kraftübertragung
- Zusätzliche Sechskantwerkzeugaufnahme
- Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz sowie zum Schrauben
- Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 max. über den Schalterdrücker
- Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Lieferumfang

- Akkupack (1 600 Z00 03U)
- Betonbohrer Ø 6 und 8 mm
- Kunststoffkoffer
- Universalbohrer Ø 5 und 6 mm
- 1-Std. Ladegerät (1 600 Z00 001)
- 4 lange Bits

Bestellnummer: 0603952308

EAN-Code: 3165140740159

Akku-Bohrhammer

Uneo Maxx

Technische Daten

Akkuspannung: 18 V

Akkukapazität: 2 Ah

Leerlaufdrehzahl: 0 900 min⁻¹

Schlagzahl: 0 5.000 min⁻¹

Einzelschlagstärke (EPTA): 0,6 J

Bosch Hammerwerk: pneumatisch

Maschinengewicht: 1,4 kg

Bohrbereich

Max. Bohr-Ø in Beton: 10 mm

Max. Bohr-Ø in Stahl: 8 mm

Max. Bohr-Ø in Holz: 10 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Hammerbohren in Beton

Schwingungsemissionswert ah: 13.0 m/s²

Unsicherheit K: 3.0 m/s²

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah: 4.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 85 dB(A); Schallleistungspegel 96 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Akkuspannung

18 Volt



Pneumatisches Hammerwerk

Hohe Kraftausnutzung



Elektronischer Zellschutz

Besonders lange Batterie-Lebensdauer



SDS-Quick Werkzeugaufnahme

Schneller und einfacher Wechsel des Einsatzwerkzeuges



Anwendungsbereich

Schrauben / Bohren / Hammerbohren



Integrierte Arbeitsleuchte

Optimale Sicht auf das Werkstück



Bosch Electronic

Drehzahlsteuerung über den Schalterdrücker

Funktionen

18 Volt

Lithium-Ionen-Technologie

Pneumatisches Hammerwerk

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

SDS-Quick Bohreraufnahme

Integrierte Arbeitsleuchte

Softgrip

Bosch Electronic